

## Technisches Merkblatt FASAN KREIDEFARBE

Stand : 05-12-2024 Version : 01

**Produktbeschreibung** : Ein kreidematter, gut deckender, dekorativer Deckanstrich auf Acrylbasis

Einsatzgebiet : Zur Behandlung von Möbeln, Schränken, Accessoires, Wandvertäfelungen usw.

Wichtige Kennzeichen : Wasserverdünnbar

Gleichmäßig kreidematt Einfach aufzutragende Effekte

Farbenecht

Eigenschaften

Basis : VAE (Vinyl Acetate Ethylene)

Farbtöne : Weiß / helle Farbtöne aus

unserem Farbmischsystem

Dichte bei 20 °C. : 1,39 kg/dm³ für Weiß

Schichtstärke : 40 µm Trockenfilm

Trockenzeiten : Bei Normklima (20 °C u.

rel.Luftfeuchte 65%)

staubtrocken nach ca. 30 Minuten überstreichbar nach ca. 4 Stunden

Glanzgrad : Kreidematt

Festkörpergehalt : ca. 38 vol%.

Verbrauch : ca. 7-9 m² /Liter bei 40 μm

Trockenfilm = 125 ml/m<sup>2</sup>

Lagerung : Die Mindestlagerstabilität beträgt

1 Jahr im Original-Gebinde. Kühl aber frostfrei lagern.

**Gebinde** : 750 ml, 2,5 l

**Allgemeine Hinweise** 

Verarbeitung

Verarbeitungsweise : Pinsel, Rolle

Während der Trocknung nicht

nachbessern.

**Verarbeitungstemp.** : Nicht unter 8 °C und einer rel.

Luftfeuchte höher als 85%.

**Reinigungsmittel**: Werkzeuge sofort nach Gebrauch

mit Wasser reinigen. Reinigungswasser auffangen und die Rückstände ordnungsgemäß entsorgen.

Verdünnung : Bis ca. 5% mit Wasser

Vorbehandlung:

Gründliche Reinigung des öl- und wachsfreien Untergrunds

mit einem guten Lackreiniger.

Schleifen Sie zunächst die vorhandenen Farbschichten mit

mittlerem oder feinem Schleifpapier gut an (je nach

gewünschtem Effekt).

White-Wash-Effekt:

Wenn Sie die Kreidefarbe leicht verdünnen, sorgen Sie dafür, dass die Farbe nicht völlig deckend ist und den

Untergrund durchscheinen lässt.

Shabby-Chic-Effekt:

Sie können einen Shabby-Chic-Effekt erzielen, indem Sie mehrere Schichten Kreidefarbe auftragen und anschließend leicht mit Stahlwolle anschleifen. Dadurch kommen die Pinselstriche und die Grundfarbe noch mehr zur Geltung.

Vor der endgültigen Verarbeitung ist der Farbton mittels Probeanstrich zu prüfen.

Für Sicherheitsdaten verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt, welches auf Anfrage verfügbar ist.

Dieses Merkblatt ist nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt. Für Anwendung und Anwendungsverhältnisse übernehmen wir keine Haftung, weil diese nicht in unserem Einfluss liegen.

Farben Schröder e.K.
Farben – Tapeten – Bodenbeläge – Künstlerbedarf
Groß- und Einzelhandel
Oehrenstöcker Str. 4-6
98693 Ilmenau

Tel.: 03677/202020 FAX: 03677/670009

info@farbenschroeder.de

